

BITUMENKA GRUND

GRUND PENTRU BITUMENKA FLEX SAU PENTRU
APLICAREA MEMBRANELOR BITUMINOASE

Funcția și domeniul de aplicabilitate

- Amorsă pentru membrana BITUMENKA FLEX
- Se folosește pentru hidroizolarea sau repararea hidroizolațiilor existente, la acoperișuri, fundații rezervoare îngropate;
- Se poate aplica pe tablă (zincată), ardezie bituminoasă, membrane PVC, pe toate materialele compatibile cu produsele bituminoase folosite în construcții;
- Se aplică la încheieturile peretilor și parapetilor



Avantajele principale

Se poate aplica pe acoperișuri vechi sau noi, indiferent de suport: ardezie, șapă, tablă, lemn, PVC

Descrierea produsului

Bitumenka Grund este o amorsă pe bază de solvent ce asigură pregătirea optimă a suprafeței pentru aplicarea membranelor bituminoase termosudabile sau a sistemului BITUMENKA FLEX.

Poate fi utilizat pe suprafețe orizontale și verticale, atât în interior cât și în exterior.

Compoziția chimică

Bitumenka Grund este o amorsă bituminoasă bazată pe bitum oxidat și solvenți organici.

Ambalare

Galeată de plastic cu greutatea de: 5 kg și/sau 20 kg

Depozitare

Se va păstra într-un spațiu închis la o temperatură între 5°C și 30°C. Închideți etanș găleata cu materialul rămas.

Proprietăți și caracteristici tehnice

- Aspect: lichid vâcos
- Culoare: negru
- Temperatura minimă pentru aplicare: + 10°C
- Impermeabilitate: rezistă la 0,02 MPa timp de 24 h
- Rezistență la scurgere: +80° C
- Aderență la beton MPa - 0,8 MPa
- Timp de uscare (20° C) - 8 ore/strat
- COV: 300g/l
- Rezistent la soluții alcaline și acide, precum și la apă puțin sărată.

Termen de valabilitate

12 luni de la data fabricației înscrisă pe ambalaj.

Mod de utilizare

Suprafața care urmează a fi tratată cu Bitumenka Grund trebuie să fie curată și uscată. Dacă există urme de ulei sau alte grăsimi, depuneri de noroi, rugină, resturi vegetale, acestea trebuie îndepărtate în prealabil.

Bitumenka Flex nu este aplicabilă pe suprafețe care conțin clorură de sodiu (sare de bucătărie) sau pe suprafețe care prin construcție trebuie să rămână permeabile.

În cazul în care, pe suprafața pe care urmează să se aplice Bitumenka Flex există crăpături sau alte reparații executate cu ciment sau mortar, este necesară rectificarea înainte de aplicarea hidroizolației.

Temperatura ideală de aplicare este între + 10 ° C la + 30 ° C, la o umiditate a aerului sub 60%.

Bitumenka Grund este livrat gata de utilizare. Pentru omogenizarea produsului amestecați conținutul ambalajului înainte de utilizare la viteză mică-medie. **NU ESTE NECESARĂ ÎNCĂLZIREA SAU DILUAREA PRODUSULUI.**

Pregătirea suportului

Pe toate suprafețele ce urmează a fi tratate trebuie aplicat amorsa Bitumenka Grund folosind o **perie tare**. După aplicarea amorsei, suprafața trebuie lăsată să se usuce minim 8 ore.

Consum

Aplicat pe beton sau alte membrane bituminoase, consum mediu: **0,4 – 0,6 kg/m² (1 strat)**.

Aplicat pe suprafețe metalice : **0,25 – 0,35 kg/ m² (1 strat)**.

Indicații suplimentare

- Păstrați departe de apă și de ploaie până la 24 de ore după aplicare!
- În zilele reci, umede și ploioase, nu aplicați Bitumenka Flex.
- Păstrați departe de flacăra deschisă!
- Când lucrați în interior, asigurați-vă că spațiile sunt bine ventilate.
- Folosiți mănuși și ochelari de protecție atunci când aplicați Bitumenka Flex !
- Materialul aplicat nu suportă trafic, pe acesta se va pașii ocazional
- Uneltele folosite pentru aplicarea materialului „Bitumenka Flex” se pot curăța cu solvent organic.

Descriere pericolului

- A se manipula cu prudență!
- **Lichid și vapori inflamabili!**
- **Nociv dacă este inhalat!**
- Poate provoca modificări genetice dacă este înghițit!

Declarații de risc și siguranță

- **H 226** Lichid și vapori inflamabili
- **H 304** Poate fi fatal dacă este înghițit sau aspirat
- **H 332** Nociv în caz de inhalare
- **H 411** Toxic pentru viața acvatică cu efecte pe termen lung
- **P 102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor
- **P 210** A se păstra departe de căldură / scânteii / flacăra deschisă / suprafețe fierbinti
- Fumatul interzis în timpul aplicării
- **P 233** Păstrați recipientul bine închis
- **P 273** Evitați eliberarea în mediul înconjurător
- **P 280** Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / Protecție pentru ochi / protecție a feței
- **P 314** solicitați sfatul medicului dacă vă simțiți rău
- **P403 + P235** A se depozita într-un loc bine aerisit

Producător VALKOV, fabricat în UE



Exonerare de răspundere

Toate informațiile și recomandările tehnice din acest document se bazează pe experiența și pe testele făcute de furnizorii noștri în laboratoarele proprii. Acest document încearcă să furnizeze toate informațiile necesare utilizării cu succes a produselor pe care le comercializăm. Cu toate acestea, datorită marii variabilități a condițiilor tehnice existente în șantiere, rezultatele finale pot varia de la caz la caz. De aceea, dozajul necesar în funcție de condițiile specifice locale și/sau modalitățile cele mai bune de utilizare și aplicare, vor trebui determinate de client, prin teste făcute doar de personal calificat, în condiții reale. Produsul trebuie utilizat și depozitat conform instrucțiunilor din fișa tehnică.

Vectis TET srl–București nu-și asumă răspunderea pentru eventualele deteriorări sau rezultate defavorabile obținute în urma depozitării și /sau a utilizării defectuoase a produsului.